

R9833系列工业级路由器 技术规格书



V1.1

厦门锐谷通信设备有限公司

RIGÖ
锐谷智联

产品概述

R9833系列工业级无线路由器，是一款工业导轨、双卡、三网口、高等级全网通工业级路由器，采用4G高速无线网络作为数据承载网络，为远程设备和数据中心之间的联网提供安全高速的无线连接。无论身在何处，您的设备都可以借助遍布全球的无线蜂窝网络快速接入互联网。

R9833系列工业级无线路由器满足工业用户的需求，功耗低，操作温度可达-30°C~75°C，EMC指标严格，可以满足恶劣的温度，湿度和电磁干扰环境下的网络通信需求，是工业应用的理想选择。

R9833系列工业级无线路由器支持GoConnect远程维护服务及GoCloud物联网平台，可为工业客户提供端云一体化的工业物联网解决方案。同时具有VPN功能，提供IPSec, L2TP, GRE等多种VPN加密模式，使设备数据在安全的数据通道中传输，防止了数据被访问和篡改，提供了网络应用更高的安全性。



关键特性及价值

工业级应用设计，带来更好的业务体验

- 采用工业级器件和专门设计，能适应工业现场严酷的工作环境
- 无风扇设计，可长期工作在-30°C~+75°C之间
- 采用金属外壳，保护等级达IP30，特别适合于工控现场的应用
- 低功耗设计，宽电源输入（12~48VDC），适用不同现场供电方式
- 支持工业串行接口，可选支持4个RS485和1个RS232工业串口

高可靠设计，业务安全稳定可靠


- 内嵌看门狗技术，故障自愈，确保设备正常运行
- 采用完备的防掉线机制，保证数据终端永远在线
- WDT看门狗设计，硬件接口隔离保护，保证系统稳定
- 支持异常断网、断电告警，实时上报设备运行状态
- 支持IPSec, L2TP, GRE, N2N等多种VPN加密模式，以确保数据传输安全
- 双天线设计，增强无线信号，确保各种现场网络性能

智能业务部署，便捷运维

- 数据回传方式灵活，同时支持以太网等有线方式和WLAN、3G/4G等无线方式
- 提供WEB配置界面，简单易用，极易部署
- 支持远程设备统一管理，并通过云平台实时监控设备，提高运维质量
- 提供远程固件升级，功能扩展安全简便

典型应用


矿业现场自动化云连接维护




矿业开采生产现场的PLC、HMI、变频器等智能设备通过以太网或RS485连接R9833产品，并且可以通过蜂窝网络接入至锐谷提供的GoConnect工业远程维护云服务，为客户维护人员提供快速便捷安全的维护隧道，方便的访问现场自动化控制系统，对现场设备进行实时在线调试、变量跟踪、维护诊断、远程程序上下载、数据采集等操作。帮助智能装备客户的工程人员提供在线远程维护、数据采集等服务，更加高效快速的解决现场问题，提升现场设备生产效能。

外观尺寸

普通版



扩展工业串口版



产品规格

规格名称	PID: FC
硬件规格描述	
4G	FDD-LTE: B1/B3/B5/B8 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41
3G	WCDMA: B1/B8
2G	EDGE/GPRS/GSM: 1800MHz/900MHz
处理器	工业级32位处理器
DRAM容量	64MB
Flash容量	16MB
操作系统	PanGu OS (基于Linux深度定制)
SIM/UIM卡接口	标准的抽屉式接口, 抽屉式卡座 * 2 支持1.8V/3V SIM/UIM卡 内置15KV ESD保护
USB	1*MicroUSB口, 用于调试
扩展工业串行接口	ES1: RS-232 * 1, RS-485 * 1 ES2: RS-232 * 1, RS-485 * 4 ESD 保护: 15KV
以太网接口	3*FE 10/100Mbit/s自适应, 内置1.5KV电磁隔离保护 可配置为 1*WAN/2*LAN 或 3*LAN
Wi-Fi	支持 802.11 a/b/g/n 2.4G Wi-Fi
天线	2个外置天线接口 (标准SMA阴头, 特性阻抗50欧), 1个4G天线, 1个4G AUX/WIFI天线
LED指示灯	PWR*1 电源指示灯 SIM*2 系统指示灯 WIFI*1 WIFI指示灯 NET*1 网络状态灯 Signal*3 3级信号指示灯
电源接口	端子电源座, 内置电源反相保护和过压保护
Reset复位按钮	通过此按钮, 可将设备的参数配置恢复为出厂值
实时时钟	内置RTC, 电池供电
标准电源	DC 12V/1A
供电范围	DC 12~48V
最大功耗	6W
空闲工作电流	220mA@12VDC

平均工作电流	300mA@12VDC
峰值工作电流	500mA@12VDC
外壳	金属, 保护等级IP30
外形尺寸 (W*D*H)	45.0mm * 100.0mm * 105.0mm (不包括天线和安装件)
重量	390.0g
工作温度	-30~+75℃
储存温度	-40~+85℃
相对湿度	5~95%(无凝霜)
安装方式	导轨、挂壁安装
软件规格描述	
网络接入	APN, VPDN
接入认证	CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2
LAN协议	ARP, Ethernet
WAN协议	静态IP, DHCP, PPPoE
VLAN	VLAN管理
IP应用	Ping, Traceroute, DHCP Server/Client, DNS Relay, Dynamic DNS, Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, TFTP, FTP, SFTP, NAT
IP路由	静态路由, 动态路由
VPN	IPsec, L2TP/PPTP, GRE, OpenVPN, N2N
防火墙	NAT, PAT, DMZ, 端口映射 IP过滤, 端口过滤, MAC过滤
链路备份	4G/3G/2G无线网络、Wi-Fi和有线以太网的链路切换
链路检测	TCP/Ping心跳检测, VPN链路检测, 断线自动连接
QoS	上下行带宽限制
内嵌看门狗	设备运行自检, 设备运行故障自修复
DTU	内置软件DTU功能
WLAN	IEEE 2.4G (802.11 a/b/g/n) + PA AP、Client工作模式 开放系统、共享密钥、WPA/WPA2认证 WEP/TKIP/AES加密 Portal接入认证
流量统计	实时流量统计 月流量统计 流量上限设置
定时任务	定时重启
SNMP	SNMP v1/v2

配置维护	Web管理 Telnet和SSH终端 系统状态监控 NTP客户端，支持设备系统时钟网络同步 支持锐谷智联云平台远程管理 配置导入导出 网络工具：Ping, Tracert
固件管理	固件升级，支持本地（HTTP/串口）和远程升级
事件告警	系统日志，应用日志

包装清单

必备清单

- 1x 锐谷智联R9833系列工业路由器
- 1x 1米 全频段吸盘天线
- 1x 合格证

可选配件

- 1米/2米/3米 全频段吸盘天线
- 电源适配器 (12VDC, 1A)

选配方式

主机

根据端口类型和业务需求进行选配主机型号。

附件

根据实际接入环境，配置天线、串口线的类型和数量。

订购信息

型号	网络制式	WLAN	扩展串口
R9833-FC-<W>-ES1	全网通	W: Wi-Fi <空>:无Wi-Fi	ES1: 1*RS485, 1* RS232
R9833-FC-<W>-ES2	全网通	W: Wi-Fi <空>:无Wi-Fi	ES2: 4*RS485, 1* RS232

例子：R9833-FC-W-ES1：三网口导轨型R9833系列无线工业路由器，支持全网通，支持WIFI，支持1个RS485和1个RS232串口。

更多信息，敬请访问锐谷智联官方网站<http://www.rigoiot.com>或联系服务电话4000-780-190。